

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

ДОМИНИК



Поставщик	Доминик
Модель	DM300ZK
Производитель	Suzhou HanQi CNC Equipment Co., Ltd
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Не указано
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет

Описание

Данные станки предназначены для формообразования сложнопольных полостей, отверстий, пазов, уступов, в том числе и в труднообрабатываемых материалах, удаления сломанного инструмента без повреждения детали. Система ЧПУ в автоматическом режиме управляет одной осью Z, управление по осям X,Y осуществляется в ручном режиме. Максимальный ток 75 А, максимальная скорость обработки >600 мм3/мин, лучшая шероховатость $\leq 0,2$ мкм Ra, минимальный износ электрода $\leq 0,1\%$, точность обработки 0,005 мм.

Характеристики

Управляемые от ЧПУ оси		
Количество шпинделей		Один шпindelь
Управляемые от ЧПУ оси		Ось Z
Перемещение по осям		
По оси X	мм	300
По оси Y	мм	200
По оси Z	мм	200
Расстояние между торцом патрона и рабочим столом	мм	570
Размер стола		
Длина	мм	300
Ширина	мм	500
Максимальная нагрузка на стол	кг	300
Размеры рабочей ванны		
Длина рабочей ванны	мм	450
Ширина рабочей ванны	мм	750
Глубина рабочей ванны	мм	420
Электрод		
Максимальный вес электрода	кг	25
Магазин/автосменщик электродов		Нет
Генератор		
Лучшая шероховатость	Ra	0.2
Максимальная производительность	мм3/мин	600
Износ электрода	%	0.1
Максимальная сила тока	A	75
Энергопотребление	кВт	7
Габариты, вес, энергопотребление		
Длина	мм	1150
Ширина	мм	1000
Высота	мм	2500
Вес	кг	1100