

ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Механик 200 Старт
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	298000.00 Руб.

Описание

Мобильный расточно-наплавочный станок МЕХАНИК 200 СТАРТОВЫЙ

Предназначен для ремонта и восстановления соосных отверстий, проушин, посадочных мест под подшипники и втулки.

Характеристики: 220 В, серводвигатель + червячный редуктор, цилиндрическая посадка.

Расточка и наплавка: 50-200 мм; расточка закрывает до 90% задач по спецтехнике.

Частота вращения: 200 об/мин; вес основного агрегата — 32 кг.

В комплекте: двигатель вращения 2,3 кВт, двигатель подачи шаговый постоянного тока, червячный редуктор 50 мм.

Управление: шкаф управления Механик V1.

Оснастка: расточная борштанга 50×1500 мм, основной люнет/суппорт в сборе диаметром 95 мм.

Наплавка: телескопический наплавочный вал Ø30 мм.

Базовая конфигурация — основа для будущего комплекса: ничего лишнего, только нужное.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	50
Максимальный диаметр растачивания	мм	200
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	40
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	200
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	50
Длина бор-штанги	мм	1500
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	250, 500
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	200
Регулировка вращения		Бесступенчатая (плавная)
Регулировка подачи		Бесступенчатая (плавная)
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	210
Ширина	мм	260
Высота	мм	450
Вес	кг	32
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально