ВСЕ СТАНКИ

Первый портал для поиска станков по характеристикам у любых поставщиков

МРНК.РФ
доступная расточка и наплавка



Поставщик	МРНК.РФ
Модель	Мханик 500 ВС
Производитель	МРНК.РФ
Страна-изготовитель	
Техническое состояние	Новый
Сервисная служба	Да
Возможность изготовить опытный образец	Нет
Цена	1398800.00 Руб.

Описание

Малогабаритный расточно-наплавочный комплекс Механик 500 ВС
Характеристики: 220 В, серводвигатель, шестерёнчатый редуктор, цилиндрическая посадка.
Расточка и наплавка: до 600 мм; 2 передачи — 200 и 400 об/мин; вес основного агрегата — 42 кг.
Управление: беспроводной СМАРТ-контроллер HMI и шкаф управления Механик.
Борштанги: 50×1600 мм и 50×750 мм с конусом Морзе МТ4; наплавочный разборный вал с евроразъёмом 40×1800 мм.
В комплекте: двигатель вращения, двигатель подачи, шестерёнчатый редуктор 50 мм.
Оснастка: увеличенный основной люнет 102 мм с внутренней втулкой и удлинителями, система расточки больших диаметров.
Центровка и измерение: конусы быстрой центровки для борштанги 50 мм, комплект высокоточной центровки, нутромер 12 мм.
Резец и инструмент: система выставления резца до 0,01 мм, державка 12×12×100 мм, твердосплавные пластины, брусок быстрорежущей стали 12×12×70 мм, набор ключей.
ЗИП наплавки: длинное сопло 30 мм, короткое сопло 20 мм, длинный и короткий токосъёмные наконечники.

Характеристики

Тип станка		
Тип станка		Мобильный наплавочно-расточной
Тип двигателя		Встроенный
Параметры обработки		
Минимальный диаметр растачивания	мм	50
Максимальный диаметр растачивания	мм	600
Мин. Ø внутренней наплавки	мм	40
Макс. Ø внутренней наплавки	мм	600
Параметры станка		
Диаметр бор-штанги	мм	50
Длина бор-штанги	мм	1600
Макс. рабочий ход бор-штанги	мм	250, 500
Макс. частота вращения бор-штанги	об/мин	400
Регулировка вращения		Ступенчатая
Регулировка подачи		Ступенчатая
Реверсивное вращение бор-штанги		Да
Габариты, вес, энергопотребление		
Электропитание	В	220
Длина	мм	520
Ширина	мм	280
Высота	мм	420
Вес	кг	42
Комплектация, опции		
Возможность нарезания внутренней резьбы		Опционально